



DIN 16 261

KOHOUT TLAKOMĚROVÝ NÁTRUBKOVÝ

PN 25

**Připojovací a stavební rozměry**

d1	L	L1	V	S	kg	Objednací číslo
M 20 x 1,5	71	15	56	27	0,27	121 0206
G 1/2	71	15	56	27	0,27	121 0205

Použití

Pro připojení tlakoměru s plochým těsněním. Kohout není způsobilý k regulaci. Kohout lze použít pro vodu a vzduch při:

Teplota [°C]	Tlak [MPa]
50	1,6 ; 2,5

Po dohodě s výrobcem jej lze použít i pro jiná neagresivní média.

Technický popis

Těleso je kované, kužel je přidržován zdola maticí. Tlakoměrový kohout je armatura sloužící k uzavření průtoku provozní látky. Po uzavření kohoutu slouží k vypuštění provozní látky mezi kohoutem a tlakoměrem odvzdušňovací otvor v tělese. Na kuželu jsou vyznačeny rýhy, udávající směr vrtání pro obsluhu kohoutu.

Materiál

Těleso, kužel	mosaz
Rukojeť	plast

Zkoušení

Kohout je zkoušen podle ČSN 13 3060, část 2.

Ovládání

Rukojetí.

Montáž

Kohout lze montovat v libovolné poloze. Těleso je nutno při montáži nastavit tak, aby při profukování a odvzdušňování nemohlo dojít ke zranění obsluhy provozní látkou.

Připojení

Připojení je nátrubkové.
Připojovací a stavební rozměry jsou uvedeny v tabulce.

Objednávání**Nutné údaje pro objednávku:**

- jmenovitý tlak (PN)
- připojení
- provozní médium
- skutečná maximální provozní teplota média [°C]
- skutečný maximální provozní přetlak [MPa]

KL MX 310.004.00

10/2020


MX 201030

Mantex si vyhrazuje právo změny výrobků a jejich specifikace bez předchozího upozornění.

str. 10 6


Pracovní polohy

Odvzdušnění




nulová poloha
přívod uzavřen

Provoz



tlakoměr pod tlakem
přívod otevřen

Vypouštění



tlakoměr uzavřen
přívod otevřen
provozní tekutina uniká ven

MX 310.004.00

10/2020

str. 10a

6

Mantex si vyhrazuje právo změny výrobků a jejich specifikace bez předchozího upozornění.

MX 201030